

Produktinformation

Texaco

Way Lubricant X



Klorfri vangeolie

Karakteristik

Way Lubricant X er fremstillet af højt raffinerede paraffinbaseolier tilsat specielt udvalgte højtryksadditiver samt additiver til modvirkning af "stick slip" og forbedring af vedhængsevnen.

Way Lubricant X er moderne smøreolier helt uden klorholdige additiver. Dette gør serien mere miljø-mæssigt acceptabel i lighed med Texaco's serie af moderne klorfri køle-/smøremidler.

Way Lubricant X anvendes fortrinsvis til smøring af vanger, styr, søjler og guider på værktøjsmaskiner.

Way Lubricant X er udviklet til at opfylde kravene fra moderne NC og CNC værktøjsmaskiner, der på grund af deres meget høje bearbejdningshastigheder kræver meget stor præcision af de skærende værktøjsers bevægelse.

Way Lubricant X er af samme grund udviklet til brug i maskiner, hvor slæder og vanger er belagt med kunststofmateriale for at nedsætte friktionen. Desuden er olierne velegnede, hvor der kræves en stærkt vedhængende smøring samt evne til at modstå høje tryk.

Herudover vil Way Lubricant X være velegnet til generel smøring i industrien, herunder smøring af kæder, glidelejer, hængsler mv.

Klorfrie højtryksadditiver

Langt mere arbejdsmiljøvenlige end tidligere tilsvarende olier.

Anti "stick slip" additiveret

Lav friktion både ved start og under bevægelse.

Lette glidende bevægelser uden rusk ved alle glidehastigheder og høje tryk.

Bedre overfladefinish

Korrosions- og rustbeskyttende

Minimal risiko for rust angreb ved anvendelse af vandblandbare køle-/smøremidler.

Godkendelser/specifikationer

- Cincinnati Milacron P-47 test. (ISO 68)
- Cincinnati Milacron P-50 test. (ISO 220)
- Cincinnati Milacron P-53
- Afnor E 60-200
- US Steel 224
- DIN 51524, del II

Tekniske data

ISO Grad	32	68	100	150	220	320
Viskositet, Kinematisk (cSt)						
mm ² /s v. 40°C	31	68	100	150	220	320
mm ² /s v. 100°C	5,7	9,3	12	15	16,7	24,3
Viskositetsindex	127	112	109	100	103	99
Flydepunkt, °C	- 27	- 27	- 27	- 27	- 27	- 21
Flammepunkt °C, min.	208	230	210	272	269	288
FZG-test, belastningstrin	12	12	12	12	12	12
Massefylde, v. 15°C, kg/l	0,87	0,88	0,88	0,89	0,91	0,90
Produktkode	6925	6583	6598	6706	6582	6709

Revideret : 19. december 2002