

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

ifølge EU-direktiv 93/112/EEC
LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUEDES

31346 WAY LUBRICANT X 68

1. PRODUKT- OG LEVERANDØRBESKRIVELSE

PRODUKTNR. OG NAVN

31346 WAY LUBRICANT X 68

BESKRIVELSE

Vangeolie

SELSKAB

HYDRO TEXACO A/S

70 Strandvejen

2900 Hellerup

DENMARK

Tel : 0045/39 47 8100

Fax : 0045/39 47 8110

Emergency Phone Number : 0044/(0)18 65 407 333

2. OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER/FLYGTIGE STOFFER

<u>Navn</u>	<u>% Wt</u>	<u>CAS nr</u>	<u>EC-nr.</u>
Paraffinsk mineralolie	90 - 99.99	64742-54-7	265-157-1
Additiver i mineralolie	< 5	CBI	CBI

(IP 346 DMSO ekstrakt < 3%)

3. FAREIDENTIFIKATION

Advarsel

Ingen anses nødvendige.

Akutte følger ved eksponering til mennesker

Indånding

Dampe eller tåge kan fremkalde irritation i næse og hals, samt forårsage hovedpine, kvalme og døsighed ved unormalt høje koncentrationer eller ved påvirkning i dårligt ventilerede eller tillukkede rum.

Kontakt med hud

Kortvarig kontakt irriterer ikke huden. Langvarig kontakt, f.eks. hvis beklædning vædes med materialet, kan forårsage hudaffektning eller -irritation med lokal rødme og eventuelt lidt svien.

Kontakt med øjet

Kan forårsage lidt irritation, som viser sig ved midlertidig svien.

Indtagelse

Der forventes ingen skadelig påvirkning. Såfremt flere mundfulde er indtaget, kan der opstå mavesmerter, kvalme og diarré.

Kroniske følger ved eksponering til mennesker

31346 WAY LUBRICANT X 68

Langtidsvirkninger

P.g.a. produktets affedtende egenskaber kan langvarig eller gentagen kontakt med huden forværre en allerede eksisterende betændelsestilstand (hudlidelse).

Følger ved eksponering til omgivelserne

Kan danne en oliefilm der forårsager iltvind i vandet og dermed have en skadelig effekt på vandmiljøet.

4. FORHOLDSREGLER VED FØRSTEHJÆLP

Eksponeringsrute

Indånding

Hvis der opstår irritation, hovedpine, kvalme eller døsighed, flyttes personen til et område med frisk luft. Søg læge, hvis der opstår åndedrætsbesvær, eller hvis symptomerne varer ved.

Kontakt med hud

Vask huden med rigeligt vand og sæbe i flere minutter. Søg læge hvis hudirritation opstår eller varer ved.

Kontakt med øjet

Skyl øjnene med rigelige mængder vand i flere minutter. Søg læge, hvis øjenirritationen varer ved.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge. Kom aldrig noget i munden på en person, der er bevidstløs eller har krampetrækninger.

5. FORHOLDSREGLER VED OPVARMNING/BRAND

Passende slukningsmidler

Brug vandtåge, pulver, skum eller kuldioxid. Brug vand til at nedkøle brandudsatte beholdere. Hvis en lækage eller et spild ikke er antændt bruges vandtåge til at sprede dampene og til at beskytte de personer, der forsøger at stoppe lækagen.

Slukningsmidler, som af sikkerhedshensyn ikke bør anvendes

Vandstråle

Specielle påvirkningsrisici hidhørende fra forbrænding af stoffer eller blandinger heraf som resulterer i dannelse af gasser

Ingen

Specielt beskyttelsesudstyr til brandslukningspersonel

Typen af påkrævet specielt beskyttelsesudstyr vil afhænge af brandens omfang, hvor meget branden kan afgrænses samt graden af tilgængelig naturlig ventilation. Brandsikker beklædning og røgdykkerudstyr anbefales ved brand i tillukkede eller dårligt ventilerede rum. Der anbefales brug af hel brandsikker beklædning ved en stor brand i forbindelse med dette produkt.

Specielt beskyttelsesudstyr til brandslukningspersonel

I tilfælde af brand - Tilkald altid brandvæsenet. Mindre brande, som f.eks. kan bekæmpes med en hånd-ildslukker, kan normalt bekæmpes af en person, der har modtaget instruktion om farerne ved brand i brandfarlige væsker. Større brande bør kun bekæmpes af

31346 WAY LUBRICANT X 68

personer, der har modtaget undervisning i slukning af denne type brande.

Sørg for at flugtveje er etableret.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD OG UDSLIP

Procedurer ved spild eller udslip

Begræns spildet hvis det er muligt. Tør op eller absorbér spildet med et egnet materiale og skovl det op. Søg at forhindre produkt/produkt sammenblandet med slukningsmiddel i at sive ned i afløb og kloaksystemer.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå at indånde dampe.

Opbevaring

Hold beholderne tæt lukkede, når de ikke er i brug. Opbevares ved stuetemperatur.

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Åndedrætsbeskyttelse

Koncentrationer i luften bør holdes på laveste mulige niveauer. Hvis der dannes damp, bør passende godkendt åndedrætsværn anvendes. Der bør benyttes røgdykkerudstyr ved større spild eller ved ophold i tanke, beholdere eller andre tillukkede rum.

Beskyttelse af hænder og hud

Udsat personale bør udvise fornuftig personlig hygiejne. Herunder bør forurenede hudpartier renses med vand og sæbe flere gange dagligt, og snavset arbejdstøj vaskes eller tørrenses.

Beskyttelse af øjne

Det anbefales at benytte ansigtsskærm eller kemikaliebestandige beskyttelsesbriller for at beskytte mod kontakt med øjnene.

Grænseværdier for produktet

Mineralolietåge 1 mg/m³ luft gennemsnitlig ved 8 timers daglig påvirkning (ACGIH).

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Klar væske

Lugt

Mineralolie

Flammepunkt (COC), °C

> 200

Relativ vægt-/massefylde

0.87 - 0.88 @ 15 °C

Viskositet

29 - 110 mm²/s @ 100 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Undgå følgende materialer

Stærkt oxidationsmiddel.

31346 WAY LUBRICANT X 68

Farligt nedbrydningsprodukt

Oxider af kulstof og fosfor, aldehyder og ketoner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut

Indånding

Høje koncentrationer af dampe eller tåge vil sandsynligvis irritere luftvejene og kan forårsage kvalme, svimmelhed, hovedpine og døsighed.

Kontakt med hud

Lettere irriterende for huden.
Antaget som ikke værende hudirriterende.

Kontakt med øjet

Vil sandsynligvis ikke medføre andet end en kortvarig svien eller rødme, ved hændeligt kontakt med øjet.

Indtagelse

Forventes ikke at være skadelig hvis det hændeligt indtages i mindre doser, dog kan større mængder forårsage kvalme og diarré.

Kronisk

Gentagen kontakt med huden kan forårsage en langvarig irritation eller betændelse.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet

Spild kan trænge ned i jorden og medføre forurening af grundvandet.

Stabilitet og nedbrydelighed

Ifølge EF-kriterier : Ikke let bionedbrydelig

Økotoxicitet

Bioakkumulering anses for usandsynlig.

Aquatisk toksicitet

Ikke klassificeret som værende giftig.

Bemærkninger

Menes ikke at skade vandmiljøet på længere sigt.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om destruktion af spildolie.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke reguleret

15. LOVGIVNINGSOPLYSNINGER

Mærknings information

Ikke klassificeret i henhold til EC Direktiv 88/379/EEC.

16. ANDEN INFORMATION

31346 WAY LUBRICANT X 68

Ingen.

Firmaet er kun ansvarlig for fejl og mangler i nærværende brugsanvisning, såfremt det af skadelidte godtgøres, at det opståede tab udelukkende kan henføres til fejl eller mangler ved nærværende brugsanvisning, og at sådanne fejl og/eller mangler kan tilskrives firmaet som uagtsomme eller endog forsætlige. Under ingen omstændigheder er firmaet ansvarlig for indirekte tab, såsom - men ikke begrænset til - tabt fortjeneste.

Version nr. : 1.01